CE

Haas+Sohn Ofentechnik GMBH

Urstein Nord 67, A-5412 Puch bei Hallein

25

04 246185 9000

EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022, CEN/TS 15883:2009

Prüfstelle Nr.: / Notified Body Nr.: 1015

Verwendungszweck /Intended use: Raumheizer zur Verfeuerung von Holz ohne Warmwasserbereiter (Zeitbrandfeuerstätte) / Space heater for burning wood without water heater (time burning fireplace)

Name: Typ: 246.18

Variante: ELLMAU COOK easy

Brandsicherheit /Fire safety		Erfüllt / pass
Sicherheitsabstände zu benachbarten brennbaren Materialien / Distance to combustibles	Rückseite / rear Seite / sides Vorne Türe / Front-door Aufstellboden / floor	200 mm 200 mm 800 mm 0 mm
Emission der Verbrennungsprodukte / Emission of combustion products		Erfüllt / pass
- CO Emissionen 13%/ CO emission - Scheitholz / Fire wood - Holzbriketts / wood briquette	<0,12% / <1500mg/m³	
Abgastemperatur (in der Messstrecke) / Exhaust gas temperature in the measuring section - Scheitholz / Fire wood -		251°C
Abgastemperatur (im Stutzen)/ exhaust gas temperature (nozzle) - Scheitholz / Fire wood -		327°C
Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substances		NPD
Oberflächentemperatur / Surface temperature		Erfüllt / pass
Elektrische Sicherheit / Electrical safety		nicht relevant / not relevant
Reinigbarkeit / Cleanability		Erfüllt/pass
Maximaler Betriebsdruck / Maximum operating pressure		nicht relevant / not relevant
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / **Mechanical resistance** (to carry a chimney)		NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz **Thermal output / Energy efficiency**		Erfüllt / pass
Dauerhaftigkeit / durability		Erfüllt / pass
– Nennwärmeleistung / nominal heat output		6 kW
– Wasserwärmeleistung / water heat output		nicht relevant / not relevant
– Raumwärmeleistung / space heat output		6,3 kW
– Wirkungsgrad / efficiency		>75%
Zulässige Brennstoffe / recommended fuel type		- Scheitholz / Fire wood -
Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitability for multiple occupancy	Ja / yes	
Emissionen - CO - Staub / PM - NO_x - OGC		≤ 1500 mg/m³ ≤ 40 mg/m³ ≤ 200 mg/m³ ≤ 120 mg/m³

Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung! / Please read and observe the operating instructions in detail before commissioning!

Puch bei Hallein, 18.06.2025