LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: 03 0101075 9000

Nr.	Angaben gemäß (EU) 305/2011	Eintragung durch den Hersteller				
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	04 332 15				
	Variante:	PRIMO Stahl				
2	Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden				
3	Hersteller	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Bevollmächtigter	nicht zutreffend				
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3				
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.				
	Prüfstelle Nr.	1015				
	Prüfbericht Nr.	30-17477/1/T				
7	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-1:2025				
8	**Wesentliche Merkmale**					
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit					
	Tragfähigkeit	0 kg				
	Brandschutz			A	B	
	Schutz brennbarer Werkstoffe, Mindestabstände zu brennbaren Materialien	Abstand unter der Feuerstätte	dB =	0	-	mm
		Abstand am Fußboden nach vorne	dF =	0	-	mm
		Abstand zur Decke	dC =	800	-	mm
		Abstand zur Rückwand	dR =	200	-	mm
		Abstand zur Seitenwand	dS =	200	-	mm
		Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	dL =	0	-	mm
		Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z.B. Möbel)	dP =	800	-	mm
		Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	NPD			
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz					
	Emissionen bei Nennwärmeleistung bei 13% O2					
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	1308 mg/m³				
	Stickoxid-Emission (NOx)	156 mg/m³				
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	92 mg/m³				
	Staubemissionen	29 mg/m³				
	Emissionen bei Teil-Wärmeleistung bei 13% O2					
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	-				
	Stickoxid-Emission (NOx)	-				
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	-				
	Staubemissionen	-				
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung					
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung					
	Temperatur am Abgasstutzen	298 °C				
	Mindestförderdruck	12 Pa				
	Abgasmassenstrom	5,9 g/s				
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung					
	Temperatur am Abgasstutzen	-				
	Mindestförderdruck	-				
	Abgasmassenstrom	-				
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit					
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G				
	Energieeinsparung und Wärmeschutz					
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung					
	Raumwärmeleistung	6,4 kW				
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	-				
	Effizienz/Wirkungsgrad	80 %				
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung					
	Raumwärmeleistung	-				
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	-				
	Effizienz/Wirkungsgrad	-				
	Raumheizungseffizienz					
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	70 %				
	Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	106			
		Energie-Effizienz-Klasse	A			
	Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD				
	Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD				
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)	NPD				
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen					
	Ökologische Nachhaltigkeit	NPD				
9	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.					

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Name: K. Tiefenthaler

Ort: Puch Datum: 29.09.2026 Unterschrift:



DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) 305/2011

no.: 03 0101075 9000

Nr.	Information according to (EU) 305/2011	Entry by the manufacturer
1	Unique product type identification code	04 332 15
	Variant:	PRIMO Stahl
2	Use of the construction product	Space heating in residential buildings
3	Manufacturer	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria
4	Authorized representative	not applicable
5	Systems for assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6	The notified testing laboratory carried out the initial type-testing under System 3	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.
	Notified body no.	1015
	Testreport no.	30-17477/1/T
7	Harmonized technical specifications	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-1:2025
8	**Key features**	
	Mechanical strength and stability	
	Load capacity	0 kg

	Fire protection		A	B	
Protection of combustible materials, minimum distances to combustible materials	Distance under the fireplace	dB =	0	-	mm
	Distance on the floor to the front	dF =	0	-	mm
	Distance to the ceiling	dC =	800	-	mm
	Distance to the rear wall	dR =	200	-	mm
	Distance to the side wall	dS =	200	-	mm
	Distance to the side wall in the radiation area	dL =	0	-	mm
	Minimum distance to adjacent flammable materials (e.g. furniture)	dP =	800	-	mm
	Material type and thickness of the thermal insulation	NPD			

	Hygiene, health and environmental protection	
	Emissions at nominal heat output at 13% O2	
	Carbon monoxide emissions (CO)	1308 mg/m³
	Nitrogen oxide emissions (NOx)	156 mg/m³
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	92 mg/m³
	Particulate matter (PM)	29 mg/m³
	Emissions at partial heat output at 13% O2	
	Carbon monoxide emissions (CO)	-
	Nitrogen oxide emissions (NOx)	-
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	-
	Particulate matter (PM)	-
	Safety and accessibility during use	
	Data for installation on a chimney at nominal heat output	
	Temperature at the exhaust nozzle	298 °C
	Minimum flue draught	12 Pa
	Dry flue gas flow rate	5,9 g/s
	Data for installation on a chimney at partial load heat output	
	Temperature at the exhaust nozzle	-
	Minimum flue draught	-
	Dry flue gas flow rate	-
	Data for installation on a chimney regarding fire safety	
	Fire safety for installation on the chimney	T400 G
	Energy saving and heat protection	
	Heat output and energy efficiency of the device at nominal heat output	
	room heating output	6,4 kW
	water heating output (if available)	-
	Efficiency	80 %
	Heat output and energy efficiency of the device at partial heat output	
	room heating output	-
	water heating output (if applicable)	-
	Efficiency	-
	Seasonal efficiency	
	Seasonal efficiency at nominal heat output	70 %
	Energy efficiency	Energy efficiency index (EEI): 106
		Energy label: A
	Power consumption at nominal heat output (if applicable)	NPD
	Power consumption at partial load heat output (if applicable)	NPD
	Power consumption in standby mode (if applicable)	NPD
	Sustainable use of natural resources	
	Ecological sustainability	NPD
9	The performance of the above-mentioned product conforms to the declared performance(s). The manufacturer identified above is solely responsible for issuing this declaration of performance in accordance with regulation (EU) no. 305/2011.	

Signed on behalf of the manufacturer

Name: K. Tiefenthaler

Place: Puch Date: 2026-09-29 Signature:



DECLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) 305/2011

nombre: 03 0101075 9000

Nr.	Informations selon (UE) 305/2011	Inscription par le fabricant				
1	Code d'identification unique du type de produit	04 332 15				
	Variante:	PRIMO Stahl				
2	Utilisation prévue	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels				
3	Fabricant	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Authorized representative	non-pertinent				
5	Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance de performance du produit de construction de construction	Système 3				
6	Le laboratoire d'essai notifié a effectué les essais de type initiaux selon le système 3	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.				
	Centre de test n°	1015				
	rapport d'essai suivant N°	30-17477/1/T				
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-1:2025				
8	**Caractéristiques principales**					
	Résistance mécanique et stabilité					
	Capacité de charge	0 kg				
	Protection contre l'incendie			A	B	
	Protection des matériaux combustibles, distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	Distance sous la cheminée	dB =	0	-	mm
		Distance au sol par rapport à l'avant	dF =	0	-	mm
		Distance au plafond	dC =	800	-	mm
		Distance au mur arrière	dR =	200	-	mm
		Distance au mur latéral	dS =	200	-	mm
		Distance par rapport au mur latéral dans la zone de rayonnement	dL =	0	-	mm
		Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables adjacents (par exemple les meubles)	dP =	800	-	mm
		Type de matériau et épaisseur de l'isolation thermique	NPD			
	Hygiène, santé et protection de l'environnement					
	Émissions à puissance thermique nominale à 13 % d'O2					
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	1308 mg/m³				
	Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	156 mg/m³				
	Émission de carbone organique gazeux (OGC)	92 mg/m³				
	Émissions de poussières	29 mg/m³				
	Émissions à puissance thermique partiale à 13 % d'O2					
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	-				
	Émissions d'oxydes d'azote (NOx)	-				
	Émission de carbone organique gazeux (OGC)	-				
	Émissions de poussières	-				
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation					
	Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale					
	Température à la tuyère d'échappement	298 °C				
	Pression de refoulement minimale	12 Pa				
	Débit massique des gaz d'échappement	5,9 g/s				
	Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique partiale					
	Température à la tuyère d'échappement	-				
	Pression de refoulement minimale	-				
	Débit massique des gaz d'échappement	-				
	Données pour l'installation sur une cheminée concernant la sécurité incendie					
	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée	T400 G				
	Économie d'énergie et protection contre la chaleur					
	Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique nominale					
	Puissance calorifique dans le local d'installation	6,4 kW				
	Puissance de chauffage de l'eau (si disponible)	-				
	Rendement	80 %				
	Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique partiale					
	Puissance calorifique dans le local d'installation	-				
	Puissance de chauffage de l'eau (si disponible)	-				
	Rendement	-				
	Rendement saisonnier					
	Rendement saisonnier à puissance calorifique nominale	70 %				
	Efficacité énergétique (EEI)	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	106			
		Étiquette énergétique	A			
	Consommation électrique à puissance thermique nominale (le cas échéant)	NPD				
	Consommation électrique à charge partielle (si disponible)	NPD				
	Consommation électrique en mode veille (si disponible)	NPD				
	Utilisation durable des ressources naturelles					
	Durabilité écologique	NPD				
9	Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de la délivrance de cette déclaration de performance, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.					

Signé au nom du fabricant

Nom: K. Tiefenthaler

Lieu: Puch Date: 29.09.2026 Signature:

IZJAVAO SVOJSTVIMA prema Uredbi (EU) 305/2011

no.: 03 0101075 9000

Nr.	Informacije prema Uredbi (EU) 305/2011	Unos od strane proizvođača
1	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda	04 332 15
	Inačice:	PRIMO Stahl
2	Namjena	Grijanje prostora u stambenim zgradama
3	Manufacturer	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria
4	Ovlašteni predstavnik	Nepotrebno
5	Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru postojanosti svojstva građevnog proizvoda prema prilogu V	Sustav 3
6	Prijavljeni ispitni laboratorij izveo je prvo ispitivanje prema sustavu 3	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.
	Prijavljeno tijelo broj	1015
	Izvješće o ispitivanju broj	30-17477/1/T
7	Usklađene tehničke specifikacije	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-1:2025
8	**Ključne značajke**	
	Mehanička čvrstoća i stabilnost	
	Nosivost	0 kg

Zaštita od požara			A	B	
Zaštita zapaljivih materijala, minimalne udaljenosti od zapaljivih materijala	Udaljenost ispod kamina	dB =	0	-	mm
	Udaljenost na podu ispred	dF =	0	-	mm
	Udaljenost do stropa	dC =	800	-	mm
	Udaljenost do stražnjeg zida	dR =	200	-	mm
	Udaljenost do bočnog zida	dS =	200	-	mm
	Udaljenost do bočnog zida u području zračenja	dL =	0	-	mm
	Minimalna udaljenost od susjednih zapaljivih materijala (npr.	dP =	800	-	mm
	Material type and thickness of the thermal insulation	NPD			

Higijena, zdravlje i zaštita okoliša	
Emisije pri nominalnom toplinskom učinu s 13% O2	
Emisije ugljičnog monoksida (CO)	1308 mg/m³
Emisije dušikovih oksida (NOx)	156 mg/m³
Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC)	92 mg/m³
Čestice	29 mg/m³
Emisije pri djelomičnom toplinskom učinu od 13% O2	
Emisije ugljičnog monoksida (CO)	-
Emisije dušikovih oksida (NOx)	-
Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC)	-
Čestice	-
Sigurnost i pristupačnost tijekom upotrebe	
Podaci za ugradnju na dimnjak pri nazivnom toplinskom učinu	
Temperatura ispušnih plinova kod nominalnog toplinskog učinka	298 °C
Minimalni tlak isporuke	12 Pa
Maseni protok ispušnih plinova	5,9 g/s
Podaci za ugradnju na dimnjak pri djelomičnom toplinskom učinu	
Temperatura ispušnih plinova kod nominalnog toplinskog učinka	-
Minimalni tlak isporuke	-
Maseni protok ispušnih plinova	-
Podaci o ugradnji na dimnjak s obzirom na protupožarnu sigurnost	
Protupožarna sigurnost za ugradnju na dimnjak	T400 G
Ušteda energije i zaštita od topline	
Toplinski učinak i energetska učinkovitost uređaja pri nominalnom toplinskom učinku	
snaga grijanja prostorije	6,4 kW
snaga grijanja vode (ako je dostupna)	-
Učinkovitost	80 %
Toplinski učinak i energetska učinkovitost uređaja pri djelomičnom toplinskom učinku	
snaga grijanja prostorije	-
snaga grijanja vode (ako je dostupna)	-
Učinkovitost	-
Sezonska učinkovitost	
Sezonska učinkovitost pri nominalnom toplinskom učinu	70 %
Energetska učinkovitost — Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	106
Energetska učinkovitost — Energetska oznaka	A
Potrošnja energije pri nominalnom toplinskom učinu (ako je primjenjivo)	NPD
Potrošnja energije pri djelomičnom opterećenju toplinskog izlaza (ako je primjenjivo)	NPD
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (ako je primjenjivo)	NPD
Održivo korištenje prirodnih resursa	
Ekološka održivost	NPD

9 Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s deklariranim svojstvima.
Gore navedeni proizvođač isključivo je odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011.

Potpisano u ime proizvođača

Ime: K. Tiefenthaler

Mjesto: Puch Datum: 29.09.2026 Potpis:



IZJAVA O LASTNOSTIH v skladu z Uredbo (EU) 305/2011

Št.: 03 0101075 9000

Št.	Informacije v skladu z Uredbo (EU) 305/2011	Registracija s strani proizvajalca				
1	Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka	04 332 15				
	Različica	PRIMO Stahl				
2	Predvidena uporaba	Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah				
3	Proizvajalec	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Pooblaščeni zastopnik	Ni relevantno				
5	Sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda	Sistem 3				
6	Priglašeni preskuševalni laboratorij je opravil začetno testiranje v skladu s sistemom 3.	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.				
	Preskusna postaja št.	1015				
	Poročilo o preizkusu št.	30-17477/1/T				
7	Usklajene tehnične specifikacije	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-1:2025				
8	**Ključne značilnosti**					
	Mehanska trdnost in stabilnost					
	Nosilnost	0 kg				
	Protipožarna zaščita			A	B	
	Zaščita vnetljivih materialov, minimalne razdalje do vnetljivih materialov	Razdalja pod kaminom	dB =	0	-	mm
		Razdalja od tal do sprednjega dela	dF =	0	-	mm
		Razdalja do stropa	dC =	800	-	mm
		Razdalja do zadnje stene	dR =	200	-	mm
		Razdalja do stranske stene	dS =	200	-	mm
		Razdalja do stranske stene v območju sevanja	dL =	0	-	mm
		Najmanjša razdalja do sosednjih vnetljivih materialov (npr. pohištva)	dP =	800	-	mm
		Vrsta materiala in debelina toplotne izolacije	NPD			
	Higiena, zdravje in varstvo okolja					
	Emisije pri nazivni toplotni moči pri 13 % O2					
	Emisija ogljikovega monoksida (CO)	1308 mg/m³				
	Emisije dušikovih oksidov (NOx)	156 mg/m³				
	Emisija organskega plinastega ogljika (OGC)	92 mg/m³				
	Emisije prahu	29 mg/m³				
	Emisije pri delni toplotni moči pri 13% O2					
	Emisija ogljikovega monoksida (CO)	-				
	Emisije dušikovih oksidov (NOx)	-				
	Emisija organskega plinastega ogljika (OGC)	-				
	Emisije prahu	-				
	Varnost in dostopnost med uporabo					
	Podatki za priključitev na dimnik pri nazivni toplotni moči					
	Temperatura na dimnem priključku	298 °C				
	Najmanjši vlek v dimniku	12 Pa				
	Masni pretok suhih dimnih plinov	5,9 g/s				
	Podatki za priključitev na dimnik pri delni toplotni moči					
	Temperatura na dimnem priključku	-				
	Najmanjši vlek v dimniku	-				
	Masni pretok suhih dimnih plinov	-				
	Podatki za priključitev na dimnik glede požarne varnosti					
	Požarna varnost pri priključitvi na dimnik	T400 G				
	Varčevanje z energijo in zaščita pred toplotnimi izgubami					
	Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri nazivni toplotni moči					
	Toplotna moč za ogrevanje prostora	6,4 kW				
	Toplotna moč za ogrevanje vode (če je na voljo)	-				
	Izkoristek	80 %				
	Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri delni obremenitvi					
	Toplotna moč za ogrevanje prostora	-				
	Toplotna moč za ogrevanje vode (če je na voljo)	-				
	Izkoristek	-				
	Učinkovitost ogrevanja prostorov					
	Sezonski izkoristek ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moči	70 %				
	Energijska učinkovitost	Indeks energijske učinkovitosti (EEI)	106			
		Razred energijske učinkovitosti	A			
	Poraba energije pri nazivni toplotni moči (če je primerno)	NPD				
	Poraba energije pri delni toplotni moči (če je primerno)	NPD				
	Poraba energije v stanju pripravljenosti (če je primerno)	NPD				
	Trajnostna raba naravnih virov					
	Okoljska trajnost	NPD				
9	Lastnost zgoraj navedenega izdelka ustreza navedeni(-im) lastnosti(-im). Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.					

Podpisano v imenu proizvajalca

Ime: K. Tiefenthaler

Mesto: Puch Datum: 29.09.2026 Podpis:



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N.: 03 0101075 9000

N.	Dati ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011	Registrazione da parte del fabbricante				
1	Codice identificativo univoco del tipo di prodotto	04 332 15				
	Variante:	PRIMO Stahl				
2	Destinazione d'uso	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali				
3	Produttore	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Rappresentante autorizzato	non applicabile				
5	Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione	Sistema 3				
6	Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale secondo il sistema 3	STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.				
	Organismo di controllo n.	1015				
	Rapporto di prova n.	30-17477/1/T				
7	Specifiche tecniche armonizzate	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-1:2025				
8	**Caratteristiche essenziali**					
	Resistenza meccanica e stabilità					
	Capacità di carico	0 kg				
		Protezione antincendio		A	B	
	Protezione dei materiali combustibili, distanze minime dai materiali combustibili	Distanza sotto il focolare	dB =	0	-	mm
		Distanza dal pavimento verso la parte anteriore	dF =	0	-	mm
		Distanza dal soffitto	dC =	800	-	mm
		Distanza dalla parete posteriore	dR =	200	-	mm
		Distanza dalla parete laterale	dS =	200	-	mm
		Distanza dalla parete laterale nella zona di irradiazione	dL =	0	-	mm
		Distanza minima dai materiali infiammabili adiacenti (ad es. mobili)	dP =	800	-	mm
		Tipo e spessore del materiale di isolamento termico	NPD			
	Igiene, salute e tutela dell'ambiente					
	Emissioni alla potenza termica nominale con 13% di O2					
	Emissioni di monossido di carbonio (CO)	1308 mg/m³				
	Emissioni di ossidi di azoto (NOx)	156 mg/m³				
	Emissioni di carbonio organico gassoso (OGC)	92 mg/m³				
	Emissioni di polveri	29 mg/m³				
	Emissioni a potenza termica parziale con 13% di O2					
	Emissioni di monossido di carbonio (CO)	-				
	Emissioni di ossidi di azoto (NOx)	-				
	Emissioni di carbonio organico gassoso (OGC)	-				
	Emissioni di polveri	-				
	Sicurezza e accessibilità durante l'uso					
	Dati relativi all'installazione su un camino a potenza termica nominale					
	Temperatura al raccordo di scarico	298 °C				
	Pressione minima di mandata	12 Pa				
	Portata massica dei fumi	5,9 g/s				
	Dati relativi all'installazione su un camino con potenza termica a carico parziale					
	Temperatura al raccordo di scarico	-				
	Pressione minima di mandata	-				
	Portata massica dei fumi	-				
	Dati relativi all'installazione su un camino in termini di sicurezza antincendio					
	Sicurezza antincendio per l'installazione su un camino	T400 G				
	Risparmio energetico e isolamento termico					
	Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio alla potenza termica nominale					
	Potenza termica dell'ambiente	6,4 kW				
	Potenza termica dell'acqua (se presente)	-				
	Efficienza/rendimento	80 %				
	Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica a carico parziale					
	Potenza termica dell'ambiente	-				
	Potenza termica dell'acqua (se presente)	-				
	Efficienza/rendimento	-				
	Efficienza del riscaldamento degli ambienti					
	Rendimento annuale del riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale	70 %				
	Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	106			
		Classe di efficienza energetica	A			
	Consumo energetico alla potenza termica nominale (se disponibile)	NPD				
	Consumo di energia elettrica a potenza termica a carico parziale (se disponibile)	NPD				
	Assorbimento di potenza in modalità standby (se disponibile)	NPD				
	Uso sostenibile delle risorse naturali					
	Sostenibilità ecologica	NPD				
9	Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.					

Firmato per conto del fabbricante

Nome: K. Tiefenthaler

Luogo: Puch Data: 29.09.2026 Firma:

