HAAS+SOHN

DE

090

Technisches Datenblatt **Rosenheim Easy**

Produktmerkmale

Gerätetyp	BE
Norm	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
Zugelassene Brennstoffe	1. Scheitholz
	2. -
	3. -

	1	2	3	
Maximale Brennstoffmenge	1,5			kg
Maximale Brennstofflänge	250			mm
Maximale Brennstoffrestfeuchtigkeit	17			%
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	1,7	-	-	kg/h
Nennwärmeleistung (P_{nom}) / Teillast-Wärmeleistung (P_{part})	6,0 / 4,9	- / -	- / -	kW
Nenn-Raumwärmeleistung (P_{SHnom}) / Teillast-Raumwärmeleistung (P_{SHpart})	6,2 / 4,9	- / -	- / -	kW
Nenn-Wasserwärmeleistung (P_{Wnom}) / Teillast-Wasserwärmeleistung (P_{Wpart})	- / -	- / -	- / -	kW
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung ($\Phi_{f,g\ nom}$)	6,2	-	-	g/s
Temperatur am Abgasstutzen bei P_{nom} / P_{part}	265 / 250	- / -	- / -	°C
Mindestförderdruck bei P_{nom} / P_{part}	12 / 6	- / -	- / -	Pa
CO-Emission (13% O_2) bei P_{nom} / P_{part}	≤1500 / ≤1500	- / -	- / -	mg/m³
NOx-Emission (13% O_2) bei P_{nom} / P_{part}	≤200 / ≤200	- / -	- / -	mg/m³
Kohlenwasserstoff-Emission (13% O_2) bei P_{nom} / P_{part}	≤120 / ≤120	- / -	- / -	mg/m³
Partikel-Emission (13% O_2) bei P_{nom} / P_{part}	≤40 / ≤40	- / -	- / -	mg/m³
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung (η_{nom})	≥75	-	-	%
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung (η_S)			≥65	%
Energie-Effizienz-Index (EEI)			108	
Energieeffizienzklasse			A+	
Zulässiger maximaler Wasserbetriebsdruck (p_W)			-	bar
Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie im standby (el_{SB})			-	W
Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie bei P_{nom} (el_{max})			-	W
Verbrauch von elektrischer Hilfsenergie bei P_{part} (el_{min})			-	W
Maximale elektrische Leistungsaufnahme (W_{max})			-	W
Versorgungsspannung, Frequenz (E, f)			-	V, Hz
Eignung zur Mehrfachbelegung			ja	
Zeitbrandbetrieb (INT) / Dauerbrandbetrieb (CON)			INT	

Technische Daten

Gesamtabmessungen - Höhe (H) / Breite (W) / Tiefe (L)		940 / 476 / 452	mm
Volumen des Wärmetauschers		-	l
Durchmesser des Abgasstutzens (d_{out})		150	mm
Masse der Feuerstätte		118	kg
Mindestabstände zu brennbaren Materialien			
von der Rückseite (d_R)		200	mm
von den Seiten (d_S)		200	mm
von der Oberseite zur Decke (d_C)		750	mm
von der Vorderseite (d_P)		850	mm
von der Vorderseite im unteren vorderen Strahlungsbereich (dF)		0	mm
von der Vorderseite im seitlichen vorderen Strahlungsbereich (d_L)		400	mm
unterhalb des Bodens (d_B)		0	mm

Bedienungsanleitung lesen und befolgen!

HAAS+SOHN EN

090

Technical Datasheet **Rosenheim Easy**

Product features

Type of appliance	BE
Standard	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
Approved fuels	1. firewood
	2. -
	3. -

	1	2	3	
Maximum fuel quantity	1,5			kg
Maximum fuel length	250			mm
Maximum residual fuel moisture	17			%
Average fuel consumption	1,7	-	-	kg/h
Nominal heat output (Pnom) / part load heat output (Ppart)	6,0 / 4,9	- / -	- / -	kW
Nom. space heat output (PSHnom) / part space heat output (PSHpart)	6,2 / 4,9	- / -	- / -	kW
Nominal water output (PWnom) / part load water output (PWpart)	- / -	- / -	- / -	kW
Dry flue gas flow rate (Φf,g nom)	6,2	-	-	g/s
Flue gas outlet temperature at Pnom / P part	265 / 250	- / -	- / -	°C
Minimum flue draught at Pnom / P part	12 / 6	- / -	- / -	Pa
CO emission (13% O_2) at Pnom / P part	≤1500 / ≤1500	- / -	- / -	mg/m³
NOx emission (13% O_2) at Pnom / P part	≤200 / ≤200	- / -	- / -	mg/m³
OGC emission (13% O_2) at Pnom / P part	≤120 / ≤120	- / -	- / -	mg/m³
Particulate matter emission (13% O_2) at Pnom / P part	≤40 / ≤40	- / -	- / -	mg/m³
Energy efficiency (ηnom)	≥75	-	-	%
Seasonal efficiency (ηS)			≥65	%
Energy efficiency index (EEI)			108	
Energy label			A+	
Permissible maximum water operating pressure (pw)			-	bar
Consumption of electrical auxiliary energy at standby (elSB)			-	W
Consumption of electrical auxiliary energy at Pnom (el max)			-	W
Consumption of electrical auxiliary energy at Ppart (el min)			-	W
Maximum electric power input (Wmax)			-	W
Power supply voltage, frequency (E, f)			-	V, Hz
Connection to a shared chimney			Yes	
Intermittent operation (INT) / continuous operation (CON)			INT	

Technical data

Dimensions - height (H) / width (W) / length (L)			940 / 476 / 452	mm
Volume of the heat exchanger			-	l
Diameter of the flue gas outlet (d_{out})			150	mm
Mass			118	kg
Minimum safety distances from combustible materials				
Rear (dR)			200	mm
Sides (dS)			200	mm
To the ceiling (dC)			750	mm
Front (dP)			850	mm
Front - bottom front radiation area (dF)			0	mm
Front - side front radiation area (dL)			400	mm
Bottom (dB)			0	mm

Read and follow the user operating instructions!

HAAS+SOHN F

090

Fiche technique **Rosenheim Easy**

Caractéristiques du produit

Type d'appareil				BE
Norme				EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
Combustibles autorisés	1. bois bûches			
	2. -			
	3. -			
	1	2	3	
Quantité maximale de combustible	250			kg
Longueur maximale du combustible	17			mm
Humidité résiduelle maximale du combustible	17			%
Consommation moyenne de combustible	1,7	-	-	kg/h
Puissance nominale (Pnom) / en charge partielle (Ppart)	6,0 / 4,9	- / -	- / -	kW
Puissance thermique vers la pièce (PSHnom / PSHpart)	6,2 / 4,9	- / -	- / -	kW
Puissance thermique vers l'eau (PWnom / P Wpart)	- / -	- / -	- / -	kW
Débit massique des fumées sèches (Φf,g nom)	6,2	-	-	g/s
Température des fumées en sortie à Pnom / P part	265 / 250	- / -	- / -	°C
Tirage minimal requis à Pnom / P part	12 / 6	- / -	- / -	Pa
Émissions CO (13% O_2) à Pnom / P part	≤1500 / ≤1500	- / -	- / -	mg/m³
Émissions NOx (13% O_2) à Pnom / P part	≤200 / ≤200	- / -	- / -	mg/m³
Émissions OGC (13% O_2) à Pnom / P part	≤120 / ≤120	- / -	- / -	mg/m³
Émissions de particules (13% O_2) à Pnom / P part	≤40 / ≤40	- / -	- / -	mg/m³
Rendement énergétique (ηnom)	≥75	-	-	%
Rendement saisonnier (ηS)			≥65	%
Indice d'efficacité énergétique (EEI)			108	
Étiquette énergétique			A+	
Pression d'exploitation maximale admissible (pw)			-	bar
Consommation d'énergie électrique en veille (elSB)			-	W
Consommation d'énergie électrique à Pnom (el max)			-	W
Consommation d'énergie électrique à Ppart (el min)			-	W
Puissance électrique maximale absorbée (Wmax)			-	W
Tension et fréquence d'alimentation (E, f)			-	V, Hz
Raccordement possible à une cheminée commune			oui	
Fonctionnement intermittent (INT) / continu (CON)			INT	

Données techniques

Dimensions - hauteur (H) / largeur (W) / profondeur (L)			940 / 476 / 452	mm
Volume de l'échangeur de chaleur			-	l
Diamètre du conduit de fumée (d_{out})			150	mm
Poids			118	kg
Distances minimales de sécurité aux matériaux combustibles				
Arrière (dR)			200	mm
Latéral (dS)			200	mm
Plafond (dC)			750	mm
Avant (dP)			850	mm
Avant - zone de rayonnement bas (dF)			0	mm
Avant - zone de rayonnement latérale (dL)			400	mm
Dessous (dB)			0	mm

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi!

HAAS+SOHN

HR

090

Tehnički list **Rosenheim Easy**

Karakteristike proizvoda

Tip uređaja	BE
Standardno	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
Odobrena goriva	1. ogrjevno drvo
	2. -
	3. -

	1	2	3	
Maksimalni kapacitet goriva	1,5			kg
Maksimalna duljina goriva	250			mm
Maksimalni preostali udio vlage u gorivu	17			%
Prosječna potrošnja goriva	1,7	-	-	kg/h
Nominalna toplinska snaga (P_{nom}) / Toplinska snaga pri djelomičnom opterećenju (P_{part})	6,0 / 4,9	- / -	- / -	kW
Nominalna snaga za grijanje prostora (PSH_{nom}) / Snaga za grijanje prostora pri djelomičnom opterećenju (PSH_{part})	6,2 / 4,9	- / -	- / -	kW
Nominalni toplinski učinak vode (PW_{nom}) / Toplinski učinak vode pri djelomičnom opterećenju (PW_{part})	- / -	- / -	- / -	kW
Maseni protok ispušnih plinova pri nominalnoj toplinskoj snazi ($\Phi_{f,g\ nom}$)	6,2	-	-	g/s
Temperatura na izlazu dimnih plinova pri P_{nom} / P part	265 / 250	- / -	- / -	°C
Minimalni tlak isporuke pri P_{nom} / P part	12 / 6	- / -	- / -	Pa
Emitiranje CO (13% O_2) pri P_{nom} / P dijelu	≤1500 / ≤1500	- / -	- / -	mg/m³
Emissiona NOx (13% O_2) pri P_{nom} / P dijelu	≤200 / ≤200	- / -	- / -	mg/m³
Emissiona ugljikovodika (13% O_2) pri P_{nom} / P dijelu	≤120 / ≤120	- / -	- / -	mg/m³
Emitiranje čestica (13% O_2) pri P_{nom} / P dijelu	≤40 / ≤40	- / -	- / -	mg/m³
Učinkovitost pri nominalnoj toplinskoj snazi (η_{nom})	≥75	-	-	%
Godišnja učinkovitost grijanja prostora pri nazivnoj toplinskoj snazi (η_S)			≥65	%
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)			108	
Klasa energetske učinkovitosti			A+	
Dopušteni maksimalni radni tlak vode (p_W)			-	bar
Potrošnja pomoćne snage u pripravnosti (el_{SB})			-	W
Pomoćna potrošnja električne energije pri P_{nom} (el_{max})			-	W
Potrošnja pomoćne električne snage pri P_{part} (el_{min})			-	W
Maksimalna potrošnja električne snage (W_{max})			-	W
Napon napajanja, frekvencija (E, f)			-	V, Hz
Podesivost za više priključaka			da	
Pauzirani rad (INT) / Kontinuirani rad (CON)			INT	

Tehnički podaci

Ukupne dimenzije – visina (H) / širina (W) / dubina (L)			940 / 476 / 452	mm
Zapremina izmjenjivača topline			-	l
Promjer izlaza dimnih plinova (d_{out})			150	mm
Težina kamina			118	kg
Minimalni razmaci od zapaljivih materijala				
od stražnje strane (d_R)			200	mm
sa strana (d_S)			200	mm
odozgo prema stropu (d_C)			750	mm
od sprijeda (d_P)			850	mm
od sprijeda u donjoj prednjoj zoni zračenja (dF)			0	mm
s prednje strane u bočnoj prednjoj zoni zračenja (d_L)			400	mm
ispod poda (d_B)			0	mm

Pročitajte i slijedite upute za rukovanje!

HAAS+SOHN

SLO

090

Tehnični list **Rosenheim Easy**

Značilnosti izdelka

Tip naprave	BE
Standard	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
Dovoljena goriva	1. lesni poleni
	2. -
	3. -

	1	2	3	
Največja količina goriva (Lesni poleni/briketi iz rjavega premoga)	1,5			kg
Največja dolžina goriva (Lesni poleni)	250			mm
Največja vsebnost vlage v gorivu (Lesni poleni)	17			%
Povprečna poraba goriva (Lesni poleni/briketi iz rjavega premoga)	1,7	-	-	kg/h
Nazivna toplotna moč (P_{nom}) / toplotna moč pri delni obremenitvi (P_{part})	6,0 / 4,9	- / -	- / -	kW
Nazivna toplotna moč za ogrevanje prostorov (P_{SHnom}) / toplotna moč za ogrevanje prostorov pri delni obremenitvi (P_{SHpart})	6,2 / 4,9	- / -	- / -	kW
Nazivna toplotna moč vode (P_{Wnom}) / Toplotna moč vode pri delni obremenitvi (P_{Wpart})	- / -	- / -	- / -	kW
Množinski pretok izpušnih plinov pri nazivni toplotni moči ($\Phi_{f,g\ nom}$)	6,2	-	-	g/s
Temperatura na izpušnem priključku pri P_{nom} / P part	265 / 250	- / -	- / -	°C
Najmanjši tlak pri P_{nom} / P part	12 / 6	- / -	- / -	Pa
Emisije CO (13 % O_2) pri P_{nom} / P part	≤1500 / ≤1500	- / -	- / -	mg/m³
Emisije NOx (13 % O_2) pri P_{nom} / P part	≤200 / ≤200	- / -	- / -	mg/m³
Emisije ogljikovodikov (13 % O_2) pri P_{nom} / P part	≤120 / ≤120	- / -	- / -	mg/m³
Emisije delcev (13 % O_2) pri P_{nom} / P part	≤40 / ≤40	- / -	- / -	mg/m³
Učinkovitost pri nazivni toplotni moči (η_{nom})	≥75	-	-	%
Letni izkoristek ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moči (η_S)			≥65	%
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)			108	
Razred energetske učinkovitosti			A+	
Dovoljeni največji delovni tlak vode (p_W)			-	bar
Poraba električne pomožne energije v stanju pripravljenosti (el_{SB})			-	W
Poraba električne pomožne energije pri P_{nom} (el_{max})			-	W
Poraba električne pomožne energije pri P_{part} (el_{min})			-	W
Največja poraba električne moči (W_{max})			-	W
Napetost napajanja, frekvenca (E, f)			-	V, Hz
Primernost za večkratno uporabo			da	
Občasno delovanje (INT) / neprekinjeno delovanje (CON)			INT	

Tehnični podatki

Skupne dimenzije – višina (H) / širina (W) / globina (L)			940 / 476 / 452	mm
Prostornina toplotnega izmenjevalnika			-	l
Premer izpušnega priključka (d_{out})			150	mm
Masa kurilnega mesta			118	kg
Najmanjše razdalje do vnetljivih materialov				
od zadnje strani (d_R)			200	mm
s strani (d_S)			200	mm
z zgornje strani proti stropu (d_C)			750	mm
s sprednje strani (d_P)			850	mm
s sprednje strani v spodnjem sprednjem obsevanem območju (dF)			0	mm
s sprednje strani v stranskem sprednjem obsevanju (d_L)			400	mm
pod tlemi (d_B)			0	mm

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo!

HAAS+SOHN

IT

090

Scheda tecnica **Rosenheim Easy**

Caratteristiche del prodotto

Tipo di apparecchio		BE
Norma		EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
Combustibili ammessi	1. legna da ardere	
	2. -	
	3. -	

	1	2	3	
Quantità massima di combustibile (legna da ardere/bricchetti di lignite)	1,5			kg
Lunghezza massima del combustibile (legna da ardere)	250			mm
Umidità residua massima del combustibile (legna da ardere)	17			%
Consumo medio di combustibile (legna da ardere/bricchetti di lignite)	1,7	-	-	kg/h
Potenza termica nominale (P_{nom}) / Potenza termica a carico parziale (P_{part})	6,0 / 4,9	- / -	- / -	kW
~~Potenza termica nominale per il riscaldamento degli ambienti (P_{SHnom}) / Potenza termica a carico parziale per il riscaldamento degli ambienti (P_{SHpart})~~	6,2 / 4,9	- / -	- / -	kW
~~Potenza termica nominale dell'acqua (P_{WHnom}) / Potenza termica dell'acqua a carico parziale (P_{WHpart})~~	- / -	- / -	- / -	kW
Portata massica dei fumi a potenza termica nominale ($\Phi_{f,g\ nom}$)	6,2	-	-	g/s
Temperatura al raccordo dei fumi aP_{nom} / P part	265 / 250	- / -	- / -	°C
Pressione minima di mandata aP_{nom} / P part	12 / 6	- / -	- / -	Pa
Emissioni di CO (13% O_2) aP_{nom} / P part	≤1500 / ≤1500	- / -	- / -	mg/m³
Emissioni di NOx (13% O_2) aP_{nom} / P part	≤200 / ≤200	- / -	- / -	mg/m³
Emissioni di idrocarburi (13% O_2) aP_{nom} / P part	≤120 / ≤120	- / -	- / -	mg/m³
Emissioni di particolato (13% O_2) aP_{nom} / P part	≤40 / ≤40	- / -	- / -	mg/m³
Rendimento alla potenza termica nominale (η_{nom})	≥75	-	-	%
Rendimento annuale del riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale (η_S)			≥65	%
Indice di efficienza energetica (EEI)			108	
Classe di efficienza energetica			A+	
Pressione massima di esercizio dell'acqua consentita (p_W)			-	bar
Consumo di energia elettrica ausiliaria in standby (el_{SB})			-	W
Consumo di energia elettrica ausiliaria aP_{nom} (el_{max})			-	W
Consumo di energia elettrica ausiliaria aP_{part} (el_{min})			-	W
Potenza elettrica assorbita massima (W_{max})			-	W
Tensione di alimentazione, frequenza (E, f)			-	V, Hz
Idoneità all'installazione multipla			si	
Funzionamento a intermittenza (INT) / Funzionamento continuo (CON)			INT	

Dati tecnici

Dimensioni totali - Altezza (H) / Larghezza (W) / Profondità (L)			940 / 476 / 452	mm
Volume dello scambiatore di calore			-	l
Diametro del raccordo di scarico (d_{out})			150	mm
Peso del focolare			118	kg
Distanze minime dai materiali infiammabili				
dal lato posteriore (d_R)			200	mm
dai lati (d_S)			200	mm
dalla parte superiore verso il soffitto (d_C)			750	mm
dal lato anteriore (d_P)			850	mm
dalla parte anteriore nella zona di irraggiamento anteriore inferiore (dF)			0	mm
dalla parte anteriore nella zona di irraggiamento laterale anteriore (d_L)			400	mm
sotto il pavimento (d_B)			0	mm

Leggere e seguire le istruzioni per l'uso!