LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: 03 0101222 9000

Nr.	Angaben gemäß (EU) 305/2011	Eintragung durch den Hersteller				
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	061				
	Variante:	Salzburg.I II HSC Easy				
2	Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden				
3	Hersteller	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Bevollmächtigter	nicht zutreffend				
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3				
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság				
	Prüfstelle Nr.	3102				
	Prüfbericht Nr.	R-1004340090006-2				
7	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023				
8	**Wesentliche Merkmale**					
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit					
	Tragfähigkeit	0 kg				
		Brandschutz		A	B	
	Schutz brennbarer Werkstoffe, Mindestabstände zu brennbaren Materialien	Abstand unter der Feuerstätte	d_B =	0	0	mm
		Abstand am Fußboden nach vorne	d_F =	0	0	mm
		Abstand zur Decke	d_C =	750	750	mm
		Abstand zur Rückwand	d_R =	200	250	mm
		Abstand zur Seitenwand	d_S =	800	800	mm
		Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	d_L =	0	0	mm
		Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z.B. Möbel)	d_P =	850	850	mm
		Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	NPD			
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz					
	Emissionen bei Nennwärmeleistung bei 13% O_2					
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	≤1500 mg/m³				
	Stickoxid-Emission (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	≤120 mg/m³				
	Staubemissionen	≤40 mg/m³				
	Emissionen bei Teil-Wärmeleistung bei 13% O_2					
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	≤1500 mg/m³				
	Stickoxid-Emission (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	≤120 mg/m³				
	Staubemissionen	46 mg/m³				
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung					
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung					
	Temperatur am Abgasstutzen	325 °C				
	Mindestförderdruck	12 Pa				
	Abgasmassenstrom	6 g/s				
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung					
	Temperatur am Abgasstutzen	290 °C				
	Mindestförderdruck	6 Pa				
	Abgasmassenstrom	4,8 g/s				
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit					
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G				
	Energieeinsparung und Wärmeschutz					
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung					
	Raumwärmeleistung	6,8 kW				
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	-				
	Effizienz/Wirkungsgrad	≥75 %				
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung					
	Raumwärmeleistung	≥75 %				
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	-				
	Effizienz/Wirkungsgrad	≥75 %				
	Raumheizungseffizienz					
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	≥65 %				
	Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	106			
		Energie-Effizienz-Klasse	A			
	Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD				
	Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD				
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)	NPD				
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen					
	Ökologische Nachhaltigkeit	NPD				
9	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.					

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Name: K. Tiefenthaler

Ort: Puch Datum: 08.01.2026 Unterschrift:



DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) 305/2011

no.: 03 0101222 9000

Nr.	Information according to (EU) 305/2011	Entry by the manufacturer
1	Unique product type identification code	061
	Variant:	Salzburg.I II HSC Easy
2	Use of the construction product	Space heating in residential buildings
3	Manufacturer	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria
4	Authorized representative	not applicable
5	Systems for assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6	The notified testing laboratory carried out the initial type-testing under System 3	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság
	Notified body no.	3102
	Testreport no.	R-1004340090006-2
7	Harmonized technical specifications	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023
8	**Key features**	
	Mechanical strength and stability	
	Load capacity	0 kg

	Fire protection		A	B	
Protection of combustible materials, minimum distances to combustible materials	Distance under the fireplace	d_B =	0	0	mm
	Distance on the floor to the front	d_F =	0	0	mm
	Distance to the ceiling	d_C =	750	750	mm
	Distance to the rear wall	d_R =	200	250	mm
	Distance to the side wall	d_S =	800	800	mm
	Distance to the side wall in the radiation area	d_L =	0	0	mm
	Minimum distance to adjacent flammable materials (e.g. furniture)	d_P =	850	850	mm
	Material type and thickness of the thermal insulation	NPD			

	Hygiene, health and environmental protection	
	Emissions at nominal heat output at 13% O2	
	Carbon monoxide emissions (CO)	≤1500 mg/m³
	Nitrogen oxide emissions (NO_x)	≤200 mg/m³
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	≤120 mg/m³
	Particulate matter (PM)	≤40 mg/m³
	Emissions at partial heat output at 13% O2	
	Carbon monoxide emissions (CO)	≤1500 mg/m³
	Nitrogen oxide emissions (NO_x)	≤200 mg/m³
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	≤120 mg/m³
	Particulate matter (PM)	46 mg/m³
	Safety and accessibility during use	
	Data for installation on a chimney at nominal heat output	
	Temperature at the exhaust nozzle	325 °C
	Minimum flue draught	12 Pa
	Dry flue gas flow rate	6 g/s
	Data for installation on a chimney at partial load heat output	
	Temperature at the exhaust nozzle	290 °C
	Minimum flue draught	6 Pa
	Dry flue gas flow rate	4,8 g/s
	Data for installation on a chimney regarding fire safety	
	Fire safety for installation on the chimney	T400 G
	Energy saving and heat protection	
	Heat output and energy efficiency of the device at nominal heat output	
	room heating output	6,8 kW
	water heating output (if available)	-
	Efficiency	≥75 %
	Heat output and energy efficiency of the device at partial heat output	
	room heating output	≥75 %
	water heating output (if applicable)	-
	Efficiency	≥75 %
	Seasonal efficiency	
	Seasonal efficiency at nominal heat output	≥65 %
	Energy efficiency	Energy efficiency index (EEI): 106
		Energy label: A
	Power consumption at nominal heat output (if applicable)	NPD
	Power consumption at partial load heat output (if applicable)	NPD
	Power consumption in standby mode (if applicable)	NPD
	Sustainable use of natural resources	
	Ecological sustainability	NPD
9	The performance of the above-mentioned product conforms to the declared performance(s). The manufacturer identified above is solely responsible for issuing this declaration of performance in accordance with regulation (EU) no. 305/2011.	

Signed on behalf of the manufacturer

Name: K. Tiefenthaler

Place: Puch Date: 2026-01-08 Signature:



DECLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) 305/2011

nombre: 03 0101222 9000

Nr.	Informations selon (UE) 305/2011	Inscription par le fabricant				
1	Code d'identification unique du type de produit	061				
	Variante:	Salzburg.I II HSC Easy				
2	Utilisation prévue	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels				
3	Fabricant	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Authorized representative	non-pertinent				
5	Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance de performance du produit de construction de construction	Système 3				
6	Le laboratoire d'essai notifié a effectué les essais de type initiaux selon le système 3	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság				
	Centre de test n°	3102				
	rapport d'essai suivant N°	R-1004340090006-2				
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023				
8	**Caractéristiques principales**					
	Résistance mécanique et stabilité					
	Capacité de charge	0 kg				
	Protection contre l'incendie			A	B	
	Protection des matériaux combustibles, distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	Distance sous la cheminée	d_B =	0	0	mm
		Distance au sol par rapport à l'avant	d_F =	0	0	mm
		Distance au plafond	d_C =	750	750	mm
		Distance au mur arrière	d_R =	200	250	mm
		Distance au mur latéral	d_S =	800	800	mm
		Distance par rapport au mur latéral dans la zone de rayonnement	d_L =	0	0	mm
		Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables adjacents (par exemple les meubles)	d_P =	850	850	mm
		Type de matériau et épaisseur de l'isolation thermique	NPD			
	Hygiène, santé et protection de l'environnement					
	Émissions à puissance thermique nominale à 13 % d'O_2					
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	≤1500 mg/m³				
	Émissions d'oxydes d'azote (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Émission de carbone organique gazeux (OGC)	≤120 mg/m³				
	Émissions de poussières	≤40 mg/m³				
	Émissions à puissance thermique partiale à 13 % d'O_2					
	Émissions de monoxyde de carbone (CO)	≤1500 mg/m³				
	Émissions d'oxydes d'azote (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Émission de carbone organique gazeux (OGC)	≤120 mg/m³				
	Émissions de poussières	46 mg/m³				
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation					
	Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale					
	Température à la tuyère d'échappement	325 °C				
	Pression de refoulement minimale	12 Pa				
	Débit massique des gaz d'échappement	6 g/s				
	Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique partiale					
	Température à la tuyère d'échappement	290 °C				
	Pression de refoulement minimale	6 Pa				
	Débit massique des gaz d'échappement	4,8 g/s				
	Données pour l'installation sur une cheminée concernant la sécurité incendie					
	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée	T400 G				
	Économie d'énergie et protection contre la chaleur					
	Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique nominale					
	Puissance calorifique dans le local d'installation	6,8 kW				
	Puissance de chauffage de l'eau (si disponible)	-				
	Rendement	≥75 %				
	Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique partiale					
	Puissance calorifique dans le local d'installation	≥75 %				
	Puissance de chauffage de l'eau (si disponible)	-				
	Rendement	≥75 %				
	Rendement saisonnier					
	Rendement saisonnier à puissance calorifique nominale	≥65 %				
	Efficacité énergétique (EEI)	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	106			
		Étiquette énergétique	A			
	Consommation électrique à puissance thermique nominale (le cas échéant)	NPD				
	Consommation électrique à charge partielle (si disponible)	NPD				
	Consommation électrique en mode veille (si disponible)	NPD				
	Utilisation durable des ressources naturelles					
	Durabilité écologique	NPD				
9	Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de la délivrance de cette déclaration de performance, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.					

Signé au nom du fabricant

Nom: K. Tiefenthaler

Lieu: Puch Date: 08.01.2026 Signature:

IZJAVAO SVOJSTVIMA prema Uredbi (EU) 305/2011

no.: 03 0101222 9000

Nr.	Informacije prema Uredbi (EU) 305/2011	Unos od strane proizvođača				
1	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda	061				
	Inačice:	Salzburg.I II HSC Easy				
2	Namjena	Grijanje prostora u stambenim zgradama				
3	Manufacturer	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Ovlašteni predstavnik	Nepotrebno				
5	Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru postojanosti svojstva građevnog proizvoda prema prilogu V	Sustav 3				
6	Prijavljeni ispitni laboratorij izveo je prvo ispitivanje prema sustavu 3	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság				
	Prijavljeno tijelo broj	3102				
	Izvješće o ispitivanju broj	R-1004340090006-2				
7	Usklađene tehničke specifikacije	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023				
8	**Ključne značajke**					
	Mehanička čvrstoća i stabilnost					
	Nosivost	0 kg				
	Zaštita od požara			A	B	
	Zaštita zapaljivih materijala, minimalne udaljenosti od zapaljivih materijala	Udaljenost ispod kamina	d_B =	0	0	mm
		Udaljenost na podu ispred	d_F =	0	0	mm
		Udaljenost do stropa	d_C =	750	750	mm
		Udaljenost do stražnjeg zida	d_R =	200	250	mm
		Udaljenost do bočnog zida	d_S =	800	800	mm
		Udaljenost do bočnog zida u području zračenja	d_I =	0	0	mm
		Minimalna udaljenost od susjednih zapaljivih materijala (npr.	d_P =	850	850	mm
		Material type and thickness of the thermal insulation	NPD			
	Higijena, zdravlje i zaštita okoliša					
	Emisije pri nominalnom toplinskom učinu s 13% O2					
	Emisije ugljičnog monoksida (CO)	≤1500 mg/m³				
	Emisije dušikovih oksida (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC)	≤120 mg/m³				
	Čestice	≤40 mg/m³				
	Emisije pri djelomičnom toplinskom učinu od 13% O2					
	Emisije ugljičnog monoksida (CO)	≤1500 mg/m³				
	Emisije dušikovih oksida (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC)	≤120 mg/m³				
	Čestice	46 mg/m³				
	Sigurnost i pristupačnost tijekom upotrebe					
	Podaci za ugradnju na dimnjak pri nazivnom toplinskom učinu					
	Temperatura ispušnih plinova kod nominalnog toplinskog učinka	325 °C				
	Minimalni tlak isporuke	12 Pa				
	Maseni protok ispušnih plinova	6 g/s				
	Podaci za ugradnju na dimnjak pri djelomičnom toplinskom učinu					
	Temperatura ispušnih plinova kod nominalnog toplinskog učinka	290 °C				
	Minimalni tlak isporuke	6 Pa				
	Maseni protok ispušnih plinova	4,8 g/s				
	Podaci o ugradnji na dimnjak s obzirom na protupožarnu sigurnost					
	Protupožarna sigurnost za ugradnju na dimnjak	T400 G				
	Ušteda energije i zaštita od topline					
	Toplinski učinak i energetska učinkovitost uređaja pri nominalnom toplinskom učinku					
	snaga grijanja prostorije	6,8 kW				
	snaga grijanja vode (ako je dostupna)	-				
	Učinkovitost	≥75 %				
	Toplinski učinak i energetska učinkovitost uređaja pri djelomičnom toplinskom učinku					
	snaga grijanja prostorije	≥75 %				
	snaga grijanja vode (ako je dostupna)	-				
	Učinkovitost	≥75 %				
	Sezonska učinkovitost					
	Sezonska učinkovitost pri nominalnom toplinskom učinu		≥65 %			
	Energetska učinkovitost	Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	106			
		Energetska oznaka	A			
	Potrošnja energije pri nominalnom toplinskom učinu (ako je primjenjivo)		NPD			
	Potrošnja energije pri djelomičnom opterećenju toplinskog izlaza (ako je primjenjivo)		NPD			
	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (ako je primjenjivo)		NPD			
	Održivo korištenje prirodnih resursa					
	Ekološka održivost		NPD			
9	Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s deklariranim svojstvima. Gore navedeni proizvođač isključivo je odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011.					

Potpisano u ime proizvođača

Ime: K. Tiefenthaler

Mjesto: Puch Datum: 08.01.2026 Potpis:



IZJAVA O LASTNOSTIH v skladu z Uredbo (EU) 305/2011

ne.: 03 0101222 9000

Ne.	Informacije v skladu z uredbo (EU) 305/2011	Registracija s strani proizvajalca				
1	Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka	061				
	Različica	Salzburg.I II HSC Easy				
2	Predvidena uporaba	Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah				
3	Proizvajalec	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Pooblaščeni zastopnik	ni relevantno				
5	Sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda	Sistem 3				
6	Priglašeni preskuševalni laboratorij je opravil začetno testiranje v skladu s sistemom 3.	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság				
	Preskusna postaja št.	3102				
	Poročilo o preskusu št.	R-1004340090006-2				
7	Usklajene tehnične specifikacije	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023				
8	**Ključne značilnosti**					
	Mehanska trdnost in stabilnost					
	Nosilnost	0 kg				
	Protipožarna zaščita			A	B	
	Zaščita vnetljivih materialov, minimalne razdalje do vnetljivih materialov	Razdalja pod kaminom	d_B =	0	0	mm
		Razdalja od tal do sprednjega dela	d_F =	0	0	mm
		Razdalja do stropa	d_C =	750	750	mm
		Razdalja do zadnje stene	d_R =	200	250	mm
		Razdalja do Stranske stene	d_S =	800	800	mm
		Razdalja do stranske stene v območju sevanja	d_L =	0	0	mm
		Najmanjša razdalja do sosednjih vnetljivih materialov (npr. pohištva)	d_P =	850	850	mm
		Vrsta materiala in debelina toplotne izolacije	NPD			
	Higiena, zdravje in varstvo okolja					
	Emisije pri nazivni toplotni moči pri 13 % O_2					
	Emisija ogljikovega monoksida (CO)	≤1500 mg/m³				
	Emisije dušikovih oksidov (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Emisija organskega plinastega ogljika (OGC)	≤120 mg/m³				
	Emisije prahu	≤40 mg/m³				
	Emissions at partial heat output at 13% O2					
	Emisija ogljikovega monoksida (CO)	≤1500 mg/m³				
	Emisije dušikovih oksidov (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Emisija organskega plinastega ogljika (OGC)	≤120 mg/m³				
	Emisije prahu	46 mg/m³				
	Varnost in dostopnost med uporabo					
	Podatki za montažo na dimnik pri nazivni toplotni moči					
	Temperatura na izpušnem kolektorju	325 °C				
	Najmanjši dovodni tlak	12 Pa				
	Masni pretok izpušnih plinov	6 g/s				
	Podatki za montažo na dimnik pri delni obremenitvi toplotne moči					
	Temperatura na izpušnem kolektorju	290 °C				
	Najmanjši dovodni tlak	6 Pa				
	Masni pretok izpušnih plinov	4,8 g/s				
	Podatki o namestitvi na dimnik glede na požarno varnost					
	Požarna varnost pri vgradnji na dimnik	T400 G				
	Varčevanje z energijo in toplotna izolacija					
	Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri nazivni toplotni moči					
	Izhodna moč ogrevanja prostora	6,8 kW				
	Zmogljivost ogrevanja vode (če je na voljo)	-				
	Učinkovitost	≥75 %				
	Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri delni obremenitvi					
	Izhodna moč ogrevanja prostora	≥75 %				
	Zmogljivost ogrevanja vode (če je na voljo)	-				
	Učinkovitost	≥75 %				
	Učinkovitost ogrevanja prostorov					
	Letna učinkovitost ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moči	≥65 %				
	Energetska učinkovitost	Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	106			
		Razred energijske učinkovitosti	A			
	Poraba energije pri nazivni toplotni moči (če je primerno)	NPD				
	Poraba energije pri delni obremenitvi ogrevalne moči (če je primerno)	NPD				
	Poraba energije v stanju pripravljenosti (če je primerno)	NPD				
	Trajnostna raba naravnih virov					
	Ekološka trajnost	NPD				
9	Lastnost zgoraj navedenega izdelka ustreza navedeni(-im) lastnosti(-am). Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.					

Podpisano v imenu proizvajalca

Ime: K. Tiefenthaler

Mesto: Puch Date: 08.01.2026 Podpis:



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N.: 03 0101222 9000

N.	Dati ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011	Registrazione da parte del fabbricante				
1	Codice identificativo univoco del tipo di prodotto	061				
	Variante:	Salzburg.I II HSC Easy				
2	Destinazione d'uso	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali				
3	Produttore	HAAS+SOHN Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria				
4	Rappresentante autorizzato	non applicabile				
5	Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione	Sistema 3				
6	Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale secondo il sistema 3	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság				
	Organismo di controllo n.	3102				
	Rapporto di prova n.	R-1004340090006-2				
7	Specifiche tecniche armonizzate	EN 16510-1:2023, EN 16510-2-1:2023				
8	**Caratteristiche essenziali**					
	Resistenza meccanica e stabilità					
	Capacità di carico	0 kg				
		Protezione antincendio		A	B	
	Protezione dei materiali combustibili, distanze minime dai materiali combustibili	Distanza sotto il focolare	d_R =	0	0	mm
		Distanza dal pavimento verso la parte anteriore	d_F =	0	0	mm
		Distanza dal soffitto	d_C =	750	750	mm
		Distanza dalla parete posteriore	d_R =	200	250	mm
		Distanza dalla parete laterale	d_S =	800	800	mm
		Distanza dalla parete laterale nella zona di irradiazione	d_L =	0	0	mm
		Distanza minima dai materiali infiammabili adiacenti (ad es. mobili)	d_P =	850	850	mm
		Tipo e spessore del materiale di isolamento termico	NPD			
	Igiene, salute e tutela dell'ambiente					
	Emissioni alla potenza termica nominale con 13% di O_2					
	Emissioni di monossido di carbonio (CO)	≤1500 mg/m³				
	Emissioni di ossidi di azoto (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Emissioni di carbonio organico gassoso (OGC)	≤120 mg/m³				
	Emissioni di polveri	≤40 mg/m³				
	Emissioni a potenza termica parziale con 13% di O_2					
	Emissioni di monossido di carbonio (CO)	≤1500 mg/m³				
	Emissioni di ossidi di azoto (NO_x)	≤200 mg/m³				
	Emissioni di carbonio organico gassoso (OGC)	≤120 mg/m³				
	Emissioni di polveri	46 mg/m³				
	Sicurezza e accessibilità durante l'uso					
	Dati relativi all'installazione su un camino a potenza termica nominale					
	Temperatura al raccordo di scarico	325 °C				
	Pressione minima di mandata	12 Pa				
	Portata massica dei fumi	6 g/s				
	Dati relativi all'installazione su un camino con potenza termica a carico parziale					
	Temperatura al raccordo di scarico	290 °C				
	Pressione minima di mandata	6 Pa				
	Portata massica dei fumi	4,8 g/s				
	Dati relativi all'installazione su un camino in termini di sicurezza antincendio					
	Sicurezza antincendio per l'installazione su un camino	T400 G				
	Risparmio energetico e isolamento termico					
	Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio alla potenza termica nominale					
	Potenza termica dell'ambiente	6,8 kW				
	Potenza termica dell'acqua (se presente)	-				
	Efficienza/rendimento	≥75 %				
	Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica a carico parziale					
	Potenza termica dell'ambiente	≥75 %				
	Potenza termica dell'acqua (se presente)	-				
	Efficienza/rendimento	≥75 %				
	Efficienza del riscaldamento degli ambienti					
	Rendimento annuale del riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale	≥65 %				
	Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	106			
		Classe di efficienza energetica	A			
	Consumo energetico alla potenza termica nominale (se disponibile)	NPD				
	Consumo di energia elettrica a potenza termica a carico parziale (se disponibile)	NPD				
	Assorbimento di potenza in modalità standby (se disponibile)	NPD				
	Uso sostenibile delle risorse naturali					
	Sostenibilità ecologica	NPD				
9	Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.					

Firmato per conto del fabbricante

Nome: K. Tiefenthaler

Luogo: Puch Data: 08.01.2026 Firma:

