CE

Haas+Sohn Ofentechnik GMBH

Urstein Nord 67, A-5412 Puch bei Hallein

25

04 2463715 9000

EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022, CEN/TS 15883:2009

**Prüfstelle Nr.: / Notified Body Nr.:** 1015

**Verwendungszweck /Intended use:** Raumheizer zur Verfeuerung von Holz ohne Warmwasserbereiter (Zeitbrandfeuerstätte) / Space heater for burning wood without water heater (time burning fireplace)

**Name: Typ:** 04 246 37-C

**Variante:** TREVISO III 246.37-C

| | | |
|---|---|---|
| **Brandsicherheit /Fire safety** | | Erfüllt / pass |
| Sicherheitsabstände zu benachbarten brennbaren Materialien / Distance to combustibles | Rückseite / rear<br>Seite / sides<br>Vorne Türe / Front-door<br>Aufstellboden / floor | 200 mm<br>200 mm<br>800 mm<br>0 mm |
| **Emission der Verbrennungsprodukte / Emission of combustion products** | | Erfüllt / pass |
| - CO Emissionen 13%/ CO emission<br>- Scheitholz / Fire wood<br>- Holzbriketts / wood briquette | <0,12% / <1500mg/m³ | |
| **Abgastemperatur** (in der Messstrecke) / Exhaust gas temperature in the measuring section<br>- Scheitholz / Fire wood<br>- | | 251°C |
| **Abgastemperatur** (im Stutzen)/ exhaust gas temperature (nozzle)<br>- Scheitholz / Fire wood<br>- | | 301°C |
| **Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substances** | | NPD |
| **Oberflächentemperatur / Surface temperature** | | Erfüllt / pass |
| **Elektrische Sicherheit / Electrical safety** | | nicht relevant / not relevant |
| **Reinigbarkeit / Cleanability** | | Erfüllt/pass |
| **Maximaler Betriebsdruck / Maximum operating pressure** | | nicht relevant / not relevant |
| **Mechanische Festigkeit** (zum Tragen eines Schornsteins) / **Mechanical resistance** (to carry a chimney) | | NPD |
| **Wärmeleistung / Energieeffizienz Thermal output / Energy efficiency** | | Erfüllt / pass |
| **Dauerhaftigkeit / durability** | | Erfüllt / pass |
| – Nennwärmeleistung / nominal heat output | | 6,3 kW |
| – Wasserwärmeleistung / water heat output | | nicht relevant / not relevant |
| – Raumwärmeleistung / space heat output | | 6,3 kW |
| – Wirkungsgrad / efficiency | | >75% |
| **Zulässige Brennstoffe / recommended fuel type** | | - Scheitholz / Fire wood<br>- |
| **Eignung zur Mehrfachbelegung / Suitability for multiple occupancy** | nein / no | |
| **Emissionen**<br>- CO<br>- Staub / PM<br>- $NO_x$<br>- OGC | | ≤ 1500 mg/m³<br>≤ 40 mg/m³<br>≤ 200 mg/m³<br>≤ 120 mg/m³ |

**Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung! / Please read and observe the operating instructions in detail before commissioning!**

*Puch bei Hallein, 18.06.2025*